

KIT PROTEÇÃO AMBIENTAL BOLSA DE 50 LITROS

A linha branca de kits absorventes de petróleo e derivados foi desenvolvida para a prevenção e mitigação de acidentes e vazamentos, evitando a propagação de impactos ambientais e reduzindo os riscos de autuações e multas. O kit é composto por absorventes e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) indispensáveis para a segurança do usuário durante as ações de resposta emergencial.

Os produtos têm a capacidade de absorver hidrocarbonetos como óleos, graxas, combustíveis, lubrificantes e outros derivados de petróleo. O polímero sintético interage fisicamente com esses materiais, sem sofrer reações químicas no processo. Essa absorção ocorre por interação física seletiva, garantindo alta eficiência na retenção de hidrocarbonetos e, ao mesmo tempo, repelindo a água.

ESCLARECIMENTO TÉCNICO.

Este Kit de Emergência Ambiental – Atende a:

- ISO 14001 – Preparação e Resposta a Emergências Ambientais;
- Lei Federal nº 9.605/98 – Crimes Ambientais;
- Norma Regulamentadora NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

5402.34.00

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO

Produto	Medida	Absorção	Peso unitário	Quantidade
Manta Absorvente	40x50x0,4mm	10 à 15 vezes o peso	70g	30 unidades
Travesseiro Absorvente	23x23x5cm	10 à 15 vezes o peso	100g	5 unidades
Cordão Absorvente	0,76x1,20cm	10 à 15 vezes o peso	250g	5 unidades
Bolsa Laranja com visor	75X33X30CM	Capacidade Volumetrica de 74l	390g	1 unidade
Turfa absorvente		6 vezes o peso	3kg	1 pacote
Produto	Certificado aprovação	Informações	Peso unitário	Quantidade
Óculos de proteção	34412	Incolor	30g	1 unidade
Saco de lixo preto		Capacidade 50 litros	16g	5 unidade
Pá Anti-Faísca cabo 50cm		Lâmida em polipropileno e cabo em madeira	610g	1 unidade
Par de Luvas Nitrilica	42225	Tamanho 9	64g	1 unidade

☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Contém em sua configuração absorventes no formato de mantas, cordões, travesseiros e turfa orgânica capaz de efetuar uma primeira resposta no local do acidente e efetuar a contenção e absorção do líquido derramado evitando que a contaminação do meio ambiente se espalhe.

Composição dos absorventes: 100% Polipropileno.

Revestimento de cordões e travesseiros: Não tecido em polipropileno resistente. Cor Branco.

Costura de cordões e travesseiros: Industrial, com linha resistente ao contato com Hidrocarbonetos.

Costura em cor laranja, em conformidade com a norma de identificação de resíduos perigosos estabelecida pelo CONAMA.

Características da Bolsa: Em tecido de poly bny revestido de pvc liso em cor laranja, 100% POLIESTER.

Alças com reforço de costura e zíper com duplo cursores. Medida do produto 75X33X30CM.

Capacidade volumétrica da bolsa: 74 litros.

MEDIDAS DE CONTROLE E DESCARTE

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada ambiente devendo ser Consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos e Lei nº 7.802, de 11 julho de 1989).

PROPRIEDADES QUÍMICAS DO ABSORVENTES

Composição: POLIPROPILENO (PP) – Fibra de Polipropileno.

Odor: Sem odor.

Solubilidade: Insolúvel a água.

Ponto de inflamação: Produto não propaga chamas.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade: Não apresenta potencial de toxicidade.

Sensibilização respiratória ou à pele: O produto não provoca sensibilização respiratória nem cutânea.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

5402.34.00

UTILIZAÇÃO

- Portos, terminais, marinas, áreas costeiras e embarcações;
- Oficinas, postos de combustível, indústrias mecânicas e petrolíferas;
- Contenção de vazamentos em pisos, máquinas e tanques;
- Aplicação sobre superfícies com óleo flutuante em água (rios, lagos, mar);
- Pode ser aplicada diretamente sobre derramamentos ou como forro de proteção.

PESO

Peso total com embalagem: 10kg.

ESTOCAGEM

Manter em local limpo e seco. Produtos devem permanecer dentro da embalagem original. Local de guarda deve ser ventilado, seco, e longe luz solar direta. Empilhar no máximo 4 unidades do produto uma sobre a outra.

VALIDADE

O produto possui validade de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de sua fabricação.