

FICHA TÉCNICA

CORDÃO ABSORVENTE PARA PETROLEO E DERIVADOS

Fabricado 100% em polipropileno, interage fisicamente com graxas, óleos e derivados de petróleo, mas não sofre reações químicas durante essa absorção, pois age por interação física seletiva, garantindo alta eficiência na absorção de hidrocarbonetos e repelindo a água.

ESCLARECIMENTO TÉCNICO

Nossos cordões absorventes atende a:

- ISO 14001 – Preparação e Resposta a Emergências Ambientais; (Parágrafo 4.4.7 da ISO 14001, intitulado "Prontidão e resposta a emergências")
- Lei Federal nº 9.605/98 – Crimes Ambientais;
- Norma Regulamentadora NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;
- Norma ASTM F726-17, Standard Test Method for Sorbent Performance of Absorbents (Método de Ensaio (Padrão para o Desempenho de Absorventes)

Código	Descrição	Absorção	Peso unitário	Embalagem
332	7,6x1,20cm	3.750ml	250g (±10%)	15und/Pacote
336	7,6x1,20cm	3.750ml	250g (±10%)	36und/Pacote
334	7,6X2,40cm	7.500ml	500g (±10%)	8unid/Pacote
338	7,6x2,40cm	7.500ml	500g (±10%)	18und/Pacote
339	7,6x600cm	22.500ml	1,5kg(±10%)	3und/pacote
341	15x240cm	30.000ml	2kg (±10%)	6unid/pacote
343	7,6x300cm	11.250ml	750g(±10%)	10unid/pacote
345	7,6x360cm	13.500ml	900g(±10%)	10unid/pacote

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% Polipropileno hidrofóbico (Repele água, absorve somente óleos e derivados).

Cor: Branco.

Versatilidade: Funcionam como uma barreira flexível, para conter e direcionar vazamentos de óleos e derivados em pisos, canais ou ao redor de máquinas.

Revestimento: Não tecido em polipropileno resistente.

Costura: Industrial, com linha resistente ao contato com hidrocarbonetos na cor laranja, que segue norma de identificação de resíduos perigosos (Conama)



**CAMADA EXTERNA
MICROPERFURADA
PERMITINDO MÁXIMA
ABSORÇÃO PELO
POLIPROPILENO**

**COSTURA COR LARANJA
EM CONFORMIDADE A
NORMA DO CONAMA.**

**MATERIAL COM
IDENTIFICAÇÃO DE
PROCEDÊNCIA**

**GARANTIA DE MÁXIMA
ABSORÇÃO
100% POLIPROPILENO
FABRICADO EM FLOCO.**

PROPRIEDADES QUÍMICAS

Composição: POLIPROPILENO (PP) – Fibra de Polipropileno.

Odor: Sem odor.

Solubilidade: Insolúvel a água. Repelente a água.

Ponto de inflamação: Produto não propaga fogo.

Flutuabilidade: Constante mesmo saturado.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade: Não apresenta potencial de toxicidade.

Sensibilização respiratória ou à pele: O produto não provoca sensibilização respiratória nem cutânea.

☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

MEDIDAS DE CONTROLE E DESCARTE

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada ambiente devendo ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos e Lei nº 7.802, de 11 julho de 1989).

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

5402.34.00

UTILIZAÇÃO

Os cordões absorventes devem ser posicionados ao redor da mancha ou do vazamento para conter a propagação. Também podem ser aplicados em volta de tanques, tambores e equipamentos, prevenindo a dispersão de possíveis derrames.

ESTOCAGEM

Manter em local limpo e seco, dentro de sua embalagem original. Local deve ser ventilado, seco, e longe da luz solar.

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso e guarda.

VALIDADE

Indeterminada.