

FICHA TÉCNICA

CORDÃO ABSORVENTE PARA LÍQUIDOS EM GERAL

Os Cordões para líquidos em geral foi desenvolvido para auxiliar no controle e mitigação de acidentes e vazamentos, evitando a propagação dos impactos ambientais e reduzindo os riscos de autuações e multas. Destinados à absorção de líquidos em geral, como água, óleos, fluídos industriais, líquidos de arrefecimento, anticongelante e fluídos hidráulicos. Também são indicados para a absorção de líquidos orgânicos em bandejas de necrotérios, salas de conservação ou no transporte de material orgânico, proporcionando segurança, higiene e prevenção de contaminação.

Os absorventes foram produzidos 100% em polipropileno tratado, que interage fisicamente com líquidos em geral, absorvendo-os sem sofrer reações químicas, pois atuam por interação física seletiva, garantindo alta eficiência na absorção.

Código	Descrição	Absorção	Peso unitário	Embalagem
432	7,6x1,20cm	3.750ml	250g (±10%)	36und/Pacote
434	7,6X2,40cm	7.500ml	500g (±10%)	18unid/Pacote
445	7,6x360cm	13.500ml	900g(±10%)	10unid/pacote



☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

ESCLARECIMENTO TÉCNICO

Nossos cordões absorventes atende a:

- ISO 14001 – Preparação e Resposta a Emergências Ambientais; (Parágrafo 4.4.7 da ISO 14001, intitulado "Prontidão e resposta a emergências")
- Lei Federal nº 9.605/98 – Crimes Ambientais;
- Norma Regulamentadora NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;



- Normas de Testes e Ensaios em Cordões Absorventes de Polipropileno

COSTURA COR LARANJA EM CONFORMIDADE A NORMA DO CONAMA.

MATERIAL COM IDENTIFICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA

CAMADA EXTERNA MICROPERFURADA PERMITINDO MÁXIMA ABSORÇÃO PELO POLIPROPILENO

☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% Polipropileno tratado.

Versatilidade: Funcionam como uma barreira flexível, para conter e direcionar vazamentos de óleos e derivados em pisos, canais ou ao redor de máquinas.

Revestimento: Não tecido em polipropileno resistente em cor cinza.

Costura: Industrial, com linha resistente ao contato com hidrocarbonetos na cor laranja, que segue norma de identificação de resíduos perigosos (Conama)

PROPRIEDADES QUÍMICAS

Composição: POLIPROPILENO (PP) – Fibra de Polipropileno.

Odor: Sem odor.

Solubilidade: Insolúvel a água.

Ponto de inflamação: Produto não propaga fogo.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade: Não apresenta potencial de toxicidade.

Sensibilização respiratória ou à pele: O produto não provoca sensibilização respiratória nem cutânea.

MEDIDAS DE CONTROLE E DESCARTE

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada ambiente devendo ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos e Lei nº 7.802, de 11 julho de 1989).

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

5402.34.00

UTILIZAÇÃO

Os cordões absorventes devem ser posicionados ao redor da mancha ou do vazamento para conter a propagação. Também podem ser aplicados em volta de tanques, tambores e equipamentos, prevenindo a dispersão de possíveis derrames.

ESTOCAGEM

Manter em local limpo e seco, dentro de sua embalagem original. Local deve ser ventilado, seco, e longe da luz solar.

VIDA ÚTIL

☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

Deverá variar de acordo com as condições de uso e guarda.

VALIDADE

Indeterminada.