

## FICHA TÉCNICA

### MANTAS ABSORVENTES PARA LÍQUIDOS EM GERAL

Fabricado com tecnologia meltblown, com constituição de microfibras de polipropileno virgem, as mantas absorventes para líquidos em geral, são indicados para absorção de água, óleos, fluido industrial, líquido de arrefecimento, anticongelante e fluido hidráulico. São utilizadas na composição de kits de emergência ambiental e em planos de resposta rápida a derramamentos. Também são indicadas para a absorção de líquidos orgânicos em bandejas de necrotérios, salas de conservação ou no transporte de corpos, proporcionando segurança, higiene e prevenção de contaminação. As mantas atuam como mecanismos essenciais de prevenção e resposta a emergências ambientais, atendendo a situações de vazamentos e derramamentos que possam representar risco ao meio ambiente ou à segurança das pessoas.



☎ 0800-000-8797

🌐 [www.mantasbrasil.com.br](http://www.mantasbrasil.com.br)

📍 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

## ESCLARECIMENTO TÉCNICO

Manta Absorvente para líquidos agressivos atende a:

- ISO 14001 – Preparação e Resposta a Emergências Ambientais;
- Lei Federal nº 9.605/98 – Crimes Ambientais;
- Norma Regulamentadora NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;
- Norma ASTM F726-17, Standard Test Method for Sorbent Performance of Absorbents (Método de Ensaio Padrão para o Desempenho de Absorventes)

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Código | Descrição Manta em 2 mm<br>(180g/m²) | Absorção | Peso unitário | Embalagem     |
|--------|--------------------------------------|----------|---------------|---------------|
| 9402   | 40X50X0,2cm                          | 540ml    | 36gr          | 100unid/caixa |
| 9404   | 40X50X0,4cm                          | 1050ml   | 70gr          | 100unid/caixa |

**Composição:** 100% Polipropileno

**Cor:** Cinza.

**Hidrofilica:** Absorve água e produtos líquidos.

## MEDIDAS DE CONTROLE E DESCARTE

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada ambiente devendo ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos e Lei nº 7.802, de 11 julho de 1989).

## PROPRIEDADES QUÍMICAS

Composição: POLIPROPILENO (PP) – Fibra de Polipropileno.

Odor: Sem odor.

Solubilidade: Insolúvel a água.

Ponto de inflamação: Produto Não propaga chamas

## INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade: Não apresenta potencial de toxicidade.

Sensibilização respiratória ou à pele: O produto não provoca sensibilização respiratória nem cutânea.

## UTILIZAÇÃO

Os rolos absorventes são utilizados para restringir e absorver em pisos e pavimentos industriais, ao redor de máquinas, equipamentos, tambores e tanques. Pode ser cortada rapidamente para corresponder a qualquer configuração e necessidades em:

- Indústrias químicas e farmacêuticas.
- Laboratórios de análises e pesquisa.
- Necrotérios, funerárias e hospitais
- Armazenamento e transporte de produtos corrosivos.
- Áreas de manutenção onde se usam soluções ácidas ou alcalinas.
- Empresas que trabalham com limpeza industrial (desincrustantes, desengraxantes alcalinos).

## ORIGEM DO PRODUTO

Material Importado

## CLASSIFICAÇÃO FISCAL

5603.14.90

## ESTOCAGEM

Manter em local limpo e seco, dentro de sua embalagem original. Local deve ser ventilado, seco, e longe da luz solar.

## VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso e guarda.

## VALIDADE

Indeterminada.

