

FICHA TÉCNICA

TRAVESSEIROS ABSORVENTES PARA PETRÓLEO E DERIVADOS

O travesseiro absorvente foi desenvolvida para a absorção de hidrocarbonetos como óleos, graxas, combustíveis (Diesel, gasolina, querosene), lubrificantes e derivados de petróleo. O polímero sintético interage fisicamente com óleos e derivados de petróleo, sem sofrer reações químicas durante a absorção, pois atua por interação física seletiva, garantindo alta eficiência na absorção de hidrocarbonetos e repelindo a água.

Nosso travesseiro absorvente de petróleo e derivados – Atende a:

- ISO 14001 – Preparação e Resposta a Emergências Ambientais; (Parágrafo 4.4.7 da ISO 14001, intitulado "Prontidão e resposta a emergências");
- Lei Federal nº 9.605/98 – Crimes Ambientais;
- Norma Regulamentadora NR-20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis;
- ASTM F716 – Standard Test Methods for Sorbent Performance of Absorbents ;
- ASTM F726 - Standard Test Methods for Sorbent Performance of Adsorbents;
- CT BIO Nº 095/2001 - Critérios Técnicos para aquisição de produtos Adsorventes de óleo.


Código	Descrição	Absorção	Peso unitário	Embalagem
342	23x23x5cm	1.500ml	100g (±10%)	50unid/Cx
9372	23X23X5cm	1.500ml	100g (±10%)	16unid/Cx
344	45x45x5cm	6.000ml	400g (±10%)	12unid/Cx




**GARANTIA DE MÁXIMA
ABSORÇÃO
100% POLIPROPILENO
FABRICADO EM FLOCO.**



**MATERIAL COM
IDENTIFICAÇÃO DE
PROCEDÊNCIA**



**COSTURA COR
LARANJA EM
CONFORMIDADE A
NORMA DO CONAMA.**



**CAMADA EXTERNA
MICROPERFURADA
PERMITINDO MÁXIMA
ABSORÇÃO PELO
POLIPROPILENO**



☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição: 100% Polipropileno hidrofóbico (Repele água, absorve somente óleos e derivados).

Cor: Branco.

Revestimento: Não tecido em polipropileno resistente.

Costura: Industrial, com linha resistente ao contato com Hidrocarbonetos. Costura em cor laranja, em conformidade com a norma de identificação de resíduos perigosos estabelecida pelo CONAMA.

MEDIDAS DE CONTROLE E DESCARTE

O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada ambiente devendo ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos e Lei nº 7.802, de 11 julho de 1989).

PROPRIEDADES QUÍMICAS

Composição: POLIPROPILENO (PP) – Fibra de Polipropileno.

Odor: Sem odor.

Solubilidade: Insolúvel a água. Repelente a água.

Ponto de inflamação: Produto não propaga fogo.

Flutuabilidade: Constante mesmo saturado.

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade: Não apresenta potencial de toxicidade.

Sensibilização respiratória ou à pele: O produto não provoca sensibilização respiratória nem cutânea.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

5402.34.00

UTILIZAÇÃO

Aplicação direta sobre vazamentos concentrados – ideal para locais onde há maior acúmulo de óleo ou combustível.

Posicionamento sob máquinas e equipamentos – captura gotejamentos e respingos constantes, prevenindo contaminação do solo ou piso.

☎ 0800-000-8797

🌐 www.mantasbrasil.com.br

🏠 Rua Progresso, 200 - Tupandi - RS - CEP: 95775-000

Uso em áreas de difícil acesso – pode ser colocado em cantos, frestas e pontos onde mantas e cordões não se ajustam bem.

Absorção de grandes volumes em pouco espaço – concentra maior quantidade de polímero em uma área reduzida, oferecendo eficiência superior em derrames pontuais.

Complemento ao uso de mantas e cordões – funciona em conjunto para reforçar a contenção e aumentar a capacidade total de absorção em kits emergenciais.

ESTOCAGEM

Manter em local limpo e seco, dentro de sua embalagem original. Local deve ser ventilado, seco, e longe da luz solar.

VIDA ÚTIL

Deverá variar de acordo com as condições de uso e guarda.

VALIDADE

Indeterminada.